

SZTENDERD FUNKCIÓKÉS VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

BLUE Vision

FŐZÉS

Forró levegő 30 – 300 °C
Kombinált 30 – 300 °C
Párolás 30 – 130 °C
Biopárolás 30 – 98 °C

Éjszakai főzés – időt és pénzt takarít meg.

Pelcidózítás – Egyedi időbeállítás több termék főzéséhez.

AHC – Automatikus nedvességtartalom-szabályozás és nagyszerű eredmények.

Éljenjáromű gőzfejlesztő rendszer – Kétlépcsős víz-előmelegítés beépített hőcserélővel a tökéletes párolásért.

Keresztirányú polcok – Biztonságosabb, kényelmes GN-kezelés.

Delta T főzés – A fejlett főzési módszerekkel csökkentheti a lassan sütött húsok zsugorodását elképesztő eredménnyel csökkentheti a lassan sütött húsok zsugorodását.

Alacsony hőmérsékletű főzés – Kisebb súlyvesztéség, jobb íz.

Cook & Hold – Hagyja főni, majd tartsa fogyasztási hőmérsékleten.

Aranyos érintés – Aranybarna, ropogós bevonat.

Automatikus előmelegítés/főzés – Minimális hőmérséklet-csökkenés betöltésnél.

Sous-vide, szárítás, sterilizálás, konfitálás, füstölés – Kiváló módszerek, hogy a menü különleges legyen.

MY VISION VEZÉRLŐK

8" kijelző – Tökéletes áttekinthetőség, könnyű, magától értetődő szabályozás.

MyVision – A menü személyre szabásához a fő képernyőn mindent megtalál, amire szüksége van.

Érintőképernyő – A vezérlés minden körülmények között működik, gyors válaszidővel - nincs mechanikus alkatrész, nyomó- vagy forgó gomb.

Könnyed főzés – A kevéssé tapasztalt szakács is kiemelkedő eredményt érhet el útmutatásainkkal. 1000 program 20 lépésben

Piktogramok – Az étel képének és a programnak az összeegyeztetése.

Betanítás funkció – Minden főzési beállítást rogzit.

Utolsó 10 – A főzési folyamat könnyen megismételhető egy érintéssel.

Multitasking – Egyedülálló lehetőség, hogy kijelzővel dolgozzon főzés közben.

Automatikus indítás – Késleteltett indítás is programozható.

EcoLogic – Az energiafogyasztás megjelenik a kijelzőn.

Folyamatos főzési idő lehetőség

MÁS FELSZERELÉSEK

Aktív tisztítás – Költségkímélő automatikus tisztítás.

Háromrétegű ragasztott üveglapok*** – Éljenjáromű energiamegtakarítás, és a külső üveglap nem éget.

6-pontos belső szonda – Lehetővé teszi az étel bármilyen kívánt hőmérsékleten való főzését.

Kétirányú ventilátorforgás – Egyenletesség a termék színének és textúrájának egyöntetűsége érdekében.

Csapószelep – Szabadalmazott páramentesítő rendszer.

7 ventilátorsebesség*** – A levegőelosztás precíziós szabályozása a kívánt eredmény elérése érdekében különböző termékeknl.

Automatikus ventilátorleállítás*** – Nincs forrázás, ha hirtelen kinyitja az ajtót.

Ventilátoridőzítés*** – 3 lépés a nagyobb egyenletesség és kiméletes elkészítés érdekében.

ALSI 304 rozsdamentes acél – Kivételes minőség hosszabb élettartamot biztosító különleges bevonattal.

Kézi zuhany – Szórófejes külső vizellátó tömlő.

WSS – Különleges leeresztőrendszer és beépített hőcserelő biztosítja a víztakarékosságot.

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

USB dugázz – Egyszerű kétirányú adatátvitel a kombinált sütőhöz.

Ethernet/LAN – Távoli hozzáférést tesz lehetővé az adatkezeléshez.

VisionCombi szoftver – Programok és piktogramok kezelése PC-n, HACCP adatnézet.

ÜZEMI NAPLÓK

HACCP adatrögzítés – A kritikus főzési pontok egyszerű és azonnali ellenőrzése.

Az üzemi adatok teljes körű rögzítése.

SZERVIZ

BCS* – Semmi nem akadályozhatja a gőzölést a beépített előzetes, közvetlen gőzfejlesztő rendszer mellett.

SDS – Könnyű készülékellenőrzés és hibaelhárítás.

ORANGE Vision

FŐZÉS

Forró levegő 30 – 300 °C
Kombinált 30 – 300 °C
Párolás 30 – 130 °C
Biopárolás 30 – 98 °C

Éjszakai főzés – időt és pénzt takarít meg.

Éljenjáromű gőzfejlesztő rendszer – Kétlépcsős víz-előmelegítés beépített hőcserélővel a tökéletes párolásért.

Keresztirányú polcok – Biztonságosabb, kényelmes GN-kezelés.

Alacsony hőmérsékletű főzés – Használja ki a kisebb súlyvesztéség, jobb íz nyújtotta előnyöket.

Automatikus előmelegítés/hűtés – Csökkenti hőmérséklet-vesztéséget betöltéskor.

VISION VEZÉRLŐK

Érintőpanel – Védőfóliával fedett, gyors vezérlőfelület. Azonnal reagál a parancsokra, zavartalanul működik és könnyű tisztítható.

Folyamatos főzési idő lehetőség.

Automatikus indítás – Késleteltett indítás is programozható.

MÁS FELSZERELÉSEK

Aktív tisztítás – Költségkímélő automatikus tisztítás.

Háromrétegű ragasztott üveglapok*** – Éljenjáromű energiamegtakarítás, és a külső üveglap nem éget.

7 ventilátorsebesség*** – A levegőelosztás precíziós szabályozása a kívánt eredmény elérése érdekében különböző termékeknet.

Automatikus ventilátorleállítás*** – Nincs forrázás, ha hirtelen kinyitja az ajtót.

Kétirányú ventilátorforgás – Egyenletesség a termék színének és textúrájának egyöntetűsége érdekében.

ALSI 304 rozsdamentes acél – Kivételes minőség hosszabb élettartamot biztosító különleges bevonattal.

WSS – Különleges leeresztőrendszer és beépített hőcserelő biztosítja a víztakarékosságot.

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

USB dugázz – Egyszerű kétirányú adatátvitel a kombinált sütőhöz.

VisionCombi szoftver – Programok és piktogramok kezelése PC-n, HACCP adatnézet.

ÜZEMI NAPLÓK

HACCP adatrögzítés – A kritikus főzési pontok azonnali ellenőrzése.

Az üzemi adatok teljes körű rögzítése.

SZERVIZ

BCS* – Semmi nem akadályozhatja a gőzölést a beépített, előzetes közvetlen gőzfejlesztő rendszer mellett.

SDS – Könnyű készülékellenőrzés és hibaelhárítás.

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

BLUE

Második belsőhőmérséklet szonda

ORANGE

1-pontos belsőhőmérséklet szonda

Csapószelep

99 program 9 lépésben

Sztenderd kézi zuhany

BLUE+ORANGE

Bal oldali ajtó**

Biztonsági ajtónyitás

Visszahúzható kézi zuhany***

Tartozékok – állványok, szállítókoszík, gázztrokonténerek, tisztítószerek stb.

RETIGO ZÖLD KONCEPCIÓ

Az új Retigo Vision kombinált sütő a legtakarékosabb kombinált sütő a piacon.

Az egyedülálló műszaki megoldások ötvözése a felhasználónak pénzt takarít meg, miközben hozzájárul a környezet védelméhez is.



Nagy hatékonyság, minimális veszteség

A speciális, 50 mm vastag szigetelés a főzőkamra

körül a kombi sütő ablakának háromrétegű

üvegezése gyors hőmérséklet-emelkedést és

minimális energiafogyasztást biztosít a főzési

folyamat során.



Éljenjáromű gőzfejlesztő rendszer

A beépített hőcserélő a kimenő gőz hőjét használja

fel, és jelentősen csökkenti a villamosenergia-

szükségletet.



Víztakarékos rendszer (WSS)

Egyedülálló szennyvízkezelő rendszer, amely

elhanyagolható mennyiségű vizet igényel a kimenő

gőz hűtéséhez. Ez a megoldás jelentősen csökkenti

az összesített vízfogyasztást.



Aktív tisztítás

Költségkímélő, nagy hatékonyságú és minimális

vízigényű tisztítás.

VISION

KOMBI SÜTŐK



retigo®

COMBI OVEN SPECIALIST

RETIGO s.r.o.

Lán 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Cseh Köztársaság

Tel.: +420 571 665 511, Fax: +420 571 665 554,

sales@retigo.com, www.retigo.com



INT-08/22-R01

* Csak a gőzölős kombi sütőkre vonatkozik

** A 623, 611, 1011 modellekre érvényes

*** Nem vonatkozik a 623-as modellre

EGYEDÜLLŐ FUNKCIÓK



VISION, A FŐZÉS TÖKÉLYE

- Kiváló párolt ételekkel szolgál
- Ideális az étel megjelenése és ropogóssága
- Csökken a stressz a konyhában
- Egy készülék minden technológiai feladatra



MY VISION VEZÉRLŐK*

- Minden idegszálával a főzésre koncentrálhat
- Nincs elvesztegetett idő
- Minden fontos funkció megtalálható a fő képernyőn



VISION DIZÁJN

- Kényelmes főzés az égési sérülés veszélye nélkül
- Nagyfokú megbízhatóság és hosszú élettartam
- Garántalan megfelel a közegészségügyi szabványoknak
- Nagyfokú megbízhatóság



OKOS BEFEKTETÉS

- Energiatakarékosság
- Gazdaságos automatikus tisztítás
- Páratlan megtérülés

* Retigo Blue Vision

MŰSZAKI ADATOK



RAKODÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó egység	Felső egység			
	623	611	621	611ig
623	✓			
611		✓		✓
621			✓	
1011		✓		✓
1021			✓	
611ig		✓		✓
1011ig		✓		✓

Modell	B 623i O 623i	B 611i O 611i	B 611b O 611b	B 611ig O 611ig	B 1011i O 1011i	B 1011b O 1011b	B 1011ig O 1011ig	B 2011i O 2011i	B 2011b O 2011b	B 2011ig O 2011ig	B 621i O 621i	B 1021i O 1021i	B 1221i O 1221i	B 1221b O 1221b	B 1221ig O 1221ig	B 2021i O 2021i	B 2021b O 2021b	B 2021ig O 2021ig
Energia	elektromos	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	gáz* *	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	gáz**
Gőzfejlesztő	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés
Befogadóképesség	6 x GN2/3	7 x GN1/1	7 x GN1/1	7 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	6 x GN2/1	10 x GN2/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1
Befogadóképesség (opció)	–	5 x 600/400	5 x 600/400	5 x 600/400	8 x 600/400	8 x 600/400	8 x 600/400	–	–	–	12 x GN 1/1	20 x GN 1/1	24 x GN1/1	24 x GN1/1	24 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1
Adag kapacitás	30–50	51–150	51–150	51–150	151–250	151–250	151–250	400–600	400–600	400–600	100–300	300–500	400–600	400–600	400–600	600–900	600–900	600–900
Térközök	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm	73 mm	73 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Méret (sz x ma x mé)	683 x 602 x 586 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	948 x 1804 x 834 mm	948 x 1804 x 834 mm	948 x 1804 x 834 mm	1121 x 826 x 1018 mm	1121 x 1086 x 1018 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm
Tömeg	62 kg	116 kg	122 kg	127 kg	138 kg	144 kg	149 kg	235 kg	245 kg	257 kg	160 kg	193 kg	210 kg	220 kg	229 kg	330 kg	336 kg	378 kg
Hőteljesítmény	4.8 (3.2*) kW	10.3 kW	10.3 kW	13 kW	18 kW	18 kW	22.5 kW	36 kW	36 kW	45 kW	18 kW	29 kW	36 kW	36 kW	45 kW	58 kW	58 kW	78 kW
Összteljesítmény	5 (3.4*) kW	10.9 kW	10.9 kW	0.74 kW	18.6 kW	18.6 kW	0.74 kW	37 kW	37 kW	1.28 kW	18.6 kW	29.6 kW	36.9 kW	36.9 kW	1.28 kW	58.9 kW	58.9 kW	1.66 kW
Gőzfejlesztő teljesítmény	–	–	9 kW	–	–	18 kW	–	–	33 kW	–	–	–	–	33 kW	–	–	48 kW	–
Védőbiztosíték	16 A	16 A	16 A	10 A	32 A	32 A	10 A	63 A	63 A	10 A	32 A	50 A	63 A	63 A	10 A	100 A	100 A	10 A
Feszültség	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz
Víz-, lefolyócsatlakozás	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Gázcsatlakozás	–	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	–	–	G 3/4"	–	–	G 1"
Zajszint	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA
Hőmérséklet	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C

Hitelesített:



B Blue Vision
O Orange Vision

i befecskendezés
b bojler
g gáz

* Választható feszültség 1N~(2-)/220-240V/50-60 Hz
** Szabványos összeállítás – földgáz (G20, G25) A3-as gáz égéstermék kivételével (kémény nélkül)
*** Marine (tengeri) változatban is. A Marine változat nem elérhető bojleres és gáz készülékek, ill. az 1221, 2021.-es méretek esetében.